

美驰断桥节能铝合金门窗

产品介绍

美驰 50 系列铝合金门窗，是美驰公司自主研发的普及型高性能铝门窗产品，选用双穿条断桥隔热技术和欧洲标准槽口五金系统，小巧精致。应用 8 年以来，在多个项目上得到广泛的应用，在系统的安全性、密封性等方面获得了广泛的认可。

美驰 60 系列铝合金门窗是在美驰 50 系列铝合金门窗基础上发展而来的。为了进一步提高产品性能，满足高端客户的需求，美驰公司在 2009 年底推出 60 系列铝合金门窗，相对 50 系列而言，不仅仅是门窗厚度的增加，在门窗的水密、气密、抗风压、隔声、安全性等方面均有不同程度的提高。

65 系列铝合金窗是美驰公司研发的高性能铝门窗产品，其加工过程简便、使用范围扩大，性能进一步提升。

特点

- 铝型材截面全部采用了多腔设计，结构稳定性好，阻热和吸声机制完善。
- 扇与框之间三道密封，形成了水密和气密两个腔，充分保证了密封效果。
- 采用等压原理的防水设计，加上采用优质的密封胶条，使水密性能优良。
- 中梃（竖向框料）采用加强设计，增加抗风压性能。
- 双穿条用 PA66，热膨胀系数与铝接近，保证了其结构不会在高低温变化下受到影响。
- 铝合金的 45 度组角采用进口组角胶入先进的工艺一次压合而成，表面平整，强度高、密封好。
- 可方便地增加各种控制系统。

执行标准

GB/T 8478 《铝合金门窗》

产品认证

绿色建材认证

适用范围

各类建筑外窗。

规格型号

产品名称	尺寸 (mm)	厚度 (mm)
美驰50系列断桥铝合金	定制	50
美驰60系列断桥铝合金		60
美驰65系列铝合金系列		65

主要技术参数

- 保温性能 $[W/(m^2 \cdot K)]$: 2.5~2.8。
- 隔声性能 (dB): 33 以上。
- 水密性: 国标 6 级以上。
- 气密性: 国际 7 级以上。

产品图片



工程案例



财富公馆



芙蓉花园



观唐中式庭院