

嘉宝莉弹性外墙漆

产品图片



特点

- 具有高抗污性、耐候性。
- 耐擦洗、净醛杀菌。
- 强保色、高装饰性。
- 较长使用寿命

适用范围

适合于各种气候地区的沙石、水泥、砖石等基层表面涂装。

执行标准

JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》

规格型号

产品名称	规格	型号
弹性外墙漆	22~25kg/桶	AE6100

主要技术参数

项目	标准值	实测值	
容器中状态	搅拌混合够无硬块，呈均匀状态	符合标准要求	
施工性	施工无障碍	符合标准要求	
涂膜外观	正常	正常	
干燥时间（表干）（h）	≤2	<2	
对比率	≥0.90	0.96	
低温稳定性	不变质	不变质	
耐碱性	48h无异常	48h无异常	
耐水性	96h无异常	96h无异常	
耐洗刷性	≥2000次	>2000	
耐人工老化性	老化时间	400h不起泡，不剥落，无裂纹	符合标准要求
	粉化（级）	≤1	1
	变色（级）	≤2	2
涂层耐温变性（5次循环）	无异常	无异常	
耐沾污性（%）	<30	17	
拉伸强度（MPa）（标准状态下）	≥1.0	1.2	
断裂伸长率（%）	标准状态下	≥200	360
	热处理	≥100	140
	-10℃	≥40	80



辽宁大连理工大学软件学院



云南昭通民族中学