

泰科消防保安系统国际贸易（上海）有限公司 火灾报警

产品名称:

Simplex 4100U 系列

产品图片:



适用范围:

针对不同的场所和使用类型，均有相对应的产品和专业解决方案。

特点:

- 设备终生维护
- 设计便于技术升级
- 可靠的火灾保护，风险最小化
- 互联网连接
- 系统配置灵活，适用于大小各类场合
- 先进的信息管理
- 智能的设备，人性化的用户界面

系统介绍:

Simplex® 4100U 火灾探测和报警控制器是一种高端、新型分布式网络系统，它提供了高端消防保护和信息管理的同时，其安装、维护及系统拥有的成本又较低。使用的包括火灾控制器、点型感烟探测器、点型感温探测器、控制模块、监视模块、手动报警装置、破玻按钮等主要的火灾报警产品均通过了 UL、ULC、FM 认证，并获得中国消防产品合格评定中心认证。所有这些产品都是 Simplex® 的最成熟和最先进的产品并在

世界各地一级中国地区有广泛的应用。Simplex® 4100U 网络单元 (NDU) 可以显示和监控网络 12000 个网络结点，同时配有关键消防设备的快捷指示灯和控制开关。

技术参数:

项目名称	内容
主机型号	4100U
容量	2000个地址点，最多可带50个IDNet回路卡，每回路250、127、64个地址
最大网络	可由392台主机组成
系统响应时间	回路0.75s 网络系统平均响应时间为0.83s
回路总线距离	最长可达3084m 光纤联网可达32KM
系统平均无故障运行时间	≥20000h
存储器功能	双程序存储器，下装程序时不影响正常监控，并可进行新旧程序切换，此功能非常方便对程序的修正

产品名称:

tyco- 3000 火灾报警系统



特点:

- 系统容量大
- 大屏幕彩色液晶显示
- 接近于零的误报警率
- 方便直观的设备管理方式
- 安全的多用户管理模式
- 多种便捷的编程功能
- 实时的模拟量曲线显示
- 开放式的对外接口
- 轻松便捷的维护保养
- 控制器不停地对每个探头进行监察，记录每个探头的最高值、平均值以及现时值，通过软件分析和筛选，做出积尘、脏、极脏或电气零部件老化等报告，便于保养、维护。